

N » BRUKSANVISNING HOUSEGARD LITHEX-6 AVD HÅNDSLOKKER

VIKTIG: Les hele denne bruksanvisning nøye før du installerer produktet. Spar den for framtidig bruk.

Din nye HOUSEGARD LITHEX-6 AVD inneholder et slökkemiddel som gjør slokkeren egnet til slokking av branner i litium-ion batterier og andre faste metaller. LITHEX-6 kan også benyttes imot mindre branner i materialer så som tre, papir, fiberstoffer.

ADVARSEL: Om batteriene er innebygget i ett produkt o.l. kan man få en begrenset effekt da slökkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Brannslokkeren kan benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg, sørg for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

FORPAKNINGEN INNEHOLDER:

- » 1 stk brannslokker
- » 1 stk veggfeste
- » 1 stk slange
- » 1 stk bruksanvisning

EGENKONTROLL

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer-pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert. Dersom ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannslokkeren er brukerens ansvar, eksempelvis at det er tilfredsstillende trykk på brannslokkeren.

SLIK FUNGERER AVD SOM SLOKKEMIDDEL

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes et temperaturbestandig sjikt som hindrer oksygentilgang.

BRANNKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med piktogram. I tillegg til å slokke branner i litium-ion batterier og faste metaller kan LITHEX-6 også benyttes i mot mindre A-branner.

A Klassen | Organiske materialer som tre, papir, tekstiler.

VIKTIGT VED SLOKKING AV BRANN I LITUM-ION BATTERIER

Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2 m. avstand. Påfør slökkemiddelet i porsjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør slökkemiddel helt til slokkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

HANDLING VED BRUK AV BRANNSLOKKEREN

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt mot brannen.
- » Trykk ned håndtaket slik at brannslokkeren utløses.
- » Påfør slökkemiddelet i porsjoner med en avstand på 1-2 meter fra brannen. Sørg for å dekke alt det brennende materialet om mulig.

ADVARSEL: BRENNENDE LITUM-ION BATTERIER KAN EKSPLODERE OG SKYTES FLERE METER AVGÅRDE. BRUK DERFOR BESKYTTESBRILLER ELLER ANNEN ØYEBESKYTTELSE VED SLOKKING AV BRANNER I LITUM-ION BATTERIER.

ETTERSYN OG KONTROLL

Kontroll og ettersyn iht. NS 3910 samt HOUSEGARDS serviceinstruksjoner. For LITHEX-6 gjelder utbytte av slökkemiddel hvert 5. år.

JEVNIG EGENKONTROLL

- » Kontroller at brannslokkeren er på plass og rett plassert.
- » Kontroller at brannslokkeren er hel og uten synlige skader.
- » Kontroller at manometerpilen står i det grønne feltet.
- » Kontroller at sikringspinnen er på plass og plombert.

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare HOUSEGARD-spesifisert AVD og reservedeler.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- » Beholderen er under trykk, benytt derfor aldri fysisk makt for å åpne beholder eller demontere ventil.
- » Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler, benytt autorisert personell.
- » Sjekk at brannslokkeren passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannslokkerens frontetikett.
- » Rett aldri brannslokkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr.
- » Hold brannslokkeren ren, unngå bruk av korroderende rengjøringsmidler.
- » Ved bruk på bil, lastevogn e.l.; sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannslokkeren.
- » Brannslokkeren skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- » Brannslokkeren inneholder et slökkemiddel. Dette er ikke giftig, men kan virke irriterende på hud og i øyne.
- » Førstehjelp: Øyne – Skyll med vann i 10 minutter. Hud – Vask med såpe og vann. Ved innånding – Frisk luft og hvile. Ved svelging – Drikk to glass vann. Kontakt lege dersom symptomer på irritasjon vedvarer.
- » Renhold etter bruk: Vask med såpe og vann. Benytt hansker.
- » Ved kassasjon, lever brannslokkeren til godkjent oppsamlingsplass for søppel.
- » Sløkkeren må oppbevares frostfritt ved minimum + 5 °C.
- » Ved kassering av produkt, lever brannslokkeren til nærmeste gjenvinningstasjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

- » Modell: Housegard LITHEX-6
- » Type: 6 L AVD for branner i litium-ion batterier, trykkkladet
- » Brannklasse: A
- » Effektklasse: 13A
- » Vekt: 10,7 kg
- » Trykk: 15 Bar
- » Drivgass: Nitrogen N₂ + 3% Helium
- » Slökkemiddel: AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion)
- » Godkjenninger: CE, EN 3-7, Wheelmark
- » Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

DK » BRUGSVEJLEDNING HOUSEGARD LITHEX-6 AVD BRANDSLUKKER

VIGTIGT: Læs denne brugsanvisning nøje igennem, før du monterer produktet. Gem brugervejledningen til fremtidig brug. Din nye HOUSEGARD LITHEX-6 AVD inneholder et sløkkemiddel som gjør sløkkeren egnet til slokking av branner i lithium-ion batterier og andre faste metaller. LITHEX-6 kan også benyttes i mot mindre branner i materialer så som tre, papir, fiberstoffer.

ADVARSEL: Om batteriene er innebygget i ett produkt ol. kan man få en begrenset effekt da sløkkemiddelet ikke kommer til batteriene i tilstrekkelig grad.

Brannsløkkeren kan benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg, sørg for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

PAKKEN INDEHOLDER

- » 1 stk. brandslukker
- » 1 stk. væg beslag
- » 1 stk. slange
- » 1 stk. brugsvejledning

EGENKONTROL

Ved udpakning af produktet kontroller, at manometer-pilen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

VIGTIGT: Visuel kontrol af brandslukkeren er brugernes ansvar, kontroller jævnligt, at det er tilfredsstillende tryk på brandslukkeren. manometer-pilen skal alltid stå i det grønne felt.

SÅDAN FUNGERER AVD SOM SLOKKEMIDDEL

AVD kjøler ned det brennende materialet, og kveler brannen gjennom at det skapes en temperaturbestandig skjikt som hindrer oksygentilgang.

BRANDKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med piktogram, I tillegg til å slokke branner i lithium-ion batterier og faste metaller kan LITHEX-6 også benyttes i mot mindre A branner.

A Klassen | Organiske materialer som trøe, papir, tekstiler m.m.

VIGTIGT VED SLOKKING AV BRANN I LITHIUM-ION BATTERIER

Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann, spesielt når det gjelder batteribranner grunnet det potensielt eksplosive forløpet. AVD skal påføres med sveipende bevegelse fra 1-2m avstand. Påfør sløkkemiddelet i posjoner, og fra flere retninger om mulig. Påfør sløkkemiddel helt til sløkkeren er tømt. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

VED BRUG AF BRANDSLUKKEREN

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt mot brannen.
- » Trykk ned håndtaket slik at brannsløkkeren utløses.
- » Påfør sløkkemiddelet i posjoner med en avstand på 1-2m fra brannen. Sørg for å dekke alt det brennende materialet om mulig.

ADVARSEL: BRENNENDE LITHIUM-ION BATTERIER KAN EKSPLODERE OG SKYTES FLERE METER AVGÅRDE. BRUK DERFOR BESKYTTELSESBRILLER ELLER ANNEN ØYEBESKYTTELSE VED SLOKKING AV BRANNER I LITHIUM-ION BATTERIER.

EFTERSYN SERVICE OG KONTROL

Kontroll og ettersyn iht. DS 2320 samt HOUSEGARD's serviceinstruksjoner. For LITHEX-6 gjelder utbytte av sløkkemiddel hvert 5. år.

DEN JÆVNLIG EGENKONTROL

- » Kontroller at brandslukkeren er plassert korrekt, at den er plassert på rette sted.
- » Kontroller at brandslukkeren er hel og ikke har defekter eller synlige skader.
- » Kontroller at manometer-pilen står i det grønne felt.
- » Kontroller at sikrings-splinten sitter korrekt og er plomberet.

VIKTIGT: Apparatet skal alltid genfyldes hvis det har vært udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun HOUSEGARD specificeret AVD og reservedele.

VIKTIG SIKKERHEDSINFORMATION

- » Beholderen er under tryk, prøv derfor aldrig med fysisk magt, at åpne beholderen eller demontere ventilen.
- » Udsikt alltid skadede eller korroderede dele, - benyt en autoriseret forhandler.
- » Tjek at brandslukkeren passer til brugsområdet iht. informasjonen på brandslukkerens frontetiket.
- » Ret ALDRIG brandslukkerens mundstykke direkte mod mennesker eller dyr.
- » Hold brandslukkeren ren, undgå bruk af ætsende rengøringsmidler.
- » Ved montering på køretøj. Sørg for tilstrækkelig festeanordning, der sikrer at brandslukkeren sitter fast.
- » Brandslukkeren skal oppbevares udenfor rækkevidde af små børn.
- » Brandslukkeren inneholder et sløkkemiddel. Dette er ikke giftig, men kan virke irriterende på hud og i øyne.
- » Førstehjelp: Øyne: Skyll med vann i 10 minutter. Hud: Vask med såpe og vann. Ved innånding: Frisk luft og hvile. Ved svelging: Drikk to glass vann. Dersom symptomer på irritasjon vedvarer; kontakt lege.
- » Renhold etter bruk. Vask med såpe og vann. Benytt hansker.
- » Ved kassasjon, lever brannsløkkeren til godkjent oppsamlingsplass for søppel.
- » Sløkkeren må oppbevares frostfrit ved minimum + 5 °C.
- » Ved bortskaffelse af produktet skal brandslukkeren leveres til nærmeste genbrugsstation.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

- » Model: Housegard LITHEX-6
- » Type: 6 L AVD for branner i lithium-ion batterier, trykkkladet
- » Brandklasse: A
- » Effektklasse: 13A
- » Vægt: 10,7 kg
- » Tryk: 15 Bar
- » Drivgas: Nitrogen N₂ + 3% Helium
- » Sløkkemiddel: AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion)
- » Godkendelser: CE, EN 3-7, Wheelmark
- » Driftstemperatur: +5 °C til +60 °C